

DEHUTECH 2000



Effektiv affugter for større rum/industri & kølerum

Rustfrit stål kabinet • Højeffektiv silicagel rotor • Nem servicering

Sikrer at du får det maksimale ud af din produktion. Mere end 40 års erfaring og masser af friske kræfter er garanteret for en stadig positiv udvikling og styrker fortsat profilen som "den primære rådgiver" inden for fugtstyring.

Vi garanterer vores kunder løsninger med det rigtige produkt til opgaven inden for både affugtning og befugtning.

Kontakt os allerede idag for at høre mere på telefon 58 50 12 13.




Tekniske data

Kapacitet v 20° og 60 % rf	11,9 kg/h
Tørluft	2000 m ³ /h
Vådluft	500 m ³ /h
Tilsluttet effekt	20 kw
Forsyning	3x400v, 50Hz
Vægt	180 kg

Anvendelse

- Lagre
- Procesindustri
- Fødevarerindustri
- Pharmaceutisk industri
- Køle/fryserum



EKSEMPEL:
Processluft: $x_p = 9,0$ g/kg, $t_p = +20^\circ\text{C}$ Ydelse
Tørluft: $x_y = 4$ g/kg, $t_y = 20 + 17,4 = 37,4^\circ\text{C}$